

附件

网络中心机房环境监控系统安装预算清单

序号	名称	数量	单位	功能描述
1	智能管理主机	1	个	智能管理主机用于接入配电柜、UPS、蓄电池、机房空调、温湿度、漏水、消防告警、烟雾、视频；RS232/RS485 端口、输入/输出端口、电源端口的全端口防雷防浪涌；220V 交流供电；
2	监控系统软件	1	套	1 个 License 可支持最多 8 台智能设备的接入，本次接入设备 UPS、蓄电池、温湿度，烟感等有通讯接口的智能设备； 监控管理软件包括客户端、短信通知、邮件通知模块、报表模块；
3	4G 短信告警模块	1	个	4G 全网通短信告警模块
4	声光报警器	1	个	声光报警模块
5	烟感探头	3	个	带 3C 和消防认证
6	智能温湿度传感器	6	个	RS485，磁吸式柜式安装，带 LCD 显示，12VDC 供电
7	收敛模块	1	个	收敛模块可以从 TA 模块中逐个读取电压、内阻与

				温度值，并进行分析处理与显示.
8	单电池监测模块	32	个	32 块电池，用于单块电池检测，获得每只电池的电压、内阻、温度信号。
9	TC 模块	2	个	两组电池，每组一个，通过互感器获取各个电池组的充放电电流
10	安装材料	1	批	网线，穿线管，水晶头